

Ostrzarki PMW do wiertel



Ostrzenie powierzchni przyłożenia i korekcji ścina wiertel HSS i HSSCo



Wymiary: 305x172x180 (mm)

PMW-1300

∅2mm÷∅13mm

Akcesoria w zestawie:

Tulejki ER20 ∅2,5÷∅13 - 12 szt., Tarcza B#200 - 1 szt.,

Klucz imbusowy 4mm i 5mm po 1 szt.



Wymiary: 480x260x240 (mm)

PMW-2000

∅3mm÷∅20mm

Akcesoria w zestawie:

Tulejki ER25 ∅3÷∅20 - 18 szt., Tarcza CBN#200 - 1 szt.,

Klucz imbusowy 4mm i 6mm po 1 szt.



Wymiary: 470x260x235 (mm)

PMW-3000

∅12mm÷∅26mm

Akcesoria w zestawie:

Tulejki ER40 ∅12÷∅26 - 15szt., Tarcza B#150 - 1 szt.,

Klucz imbusowy 4mm i 6 mm po 1 szt.

Model	Zakres średnic wiertel	Zakres kątów wierzchołkowych	Zasilanie	Moc silnika	Prędkość obrotowa tarczy szlifierskiej	Waga	Tarcza	Tulejki
PMW-1300	∅2÷∅13	85°-140°	220÷230 V 50Hz	90 W	6000 obr/min	10 kg	CBN#200	ER-20
PMW-2000	∅3÷∅20	85°-140°	220÷230 V 50Hz	450 W	4300 obr/min	21 kg	CBN#200	ER-25
PMW-3000	∅12÷∅26 opcjonalnie ∅8÷∅11; ∅27÷∅30	85°-140°	220÷230 V 50Hz	450 W	4000 obr/min	25 kg	CBN#200	ER-40



Fabryka Narzędzi FANAR Spółka Akcyjna

ul. Płocka 11, 06-400 Ciechanów, POLAND

tel.: (48 23) 672 44 41, fax: (48 23) 672 48 41

e-mail: info@fanar.pl, www.fanar.pl

Biuro Obsługi Klienta

tel. (48 23) 672 44 44

fax. (48 23) 672 33 74

e-mail: bok@fanar.pl

Export Department

tel. (48 23) 674 30 03

tel. (48 23) 674 30 35

e-mail: export@fanar.pl